



ACOPLES FLEXIBLES TIPO SKA

Clase I, Div. 1 & 2, Grupos C y D • Clase II, Grupos E, F y G • Clase III



CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LAS NORMAS

- **NEMA 7** National Electrical Manufacturing Association.
- **UL886** (Outlet Boxes and Fittings for use in Hazardous (Classified) Locations).
- **NTC 3229** (Norma Técnica Colombiana - Electrotécnia. Cajas de Salida y Accesorios que se utilizan en sitios clasificados como de alto riesgo).
- **NEC** National Electric Code. Art 500-503.
- **IEC 60079** Apparatus for explosive gas atmospheres – Flameproof enclosures “d”.

CREACIÓN DE REFERENCIA

SKA

AMMX

050

12

ACOPLES FLEXIBLES

- Clase I, Grupos C & D.
- Clase II, Grupos E, F & G.
- Clase III.

FLEXIBLE COUPLINGS

- Class I, Div. C&D.
- Class II, Groups E, F & G.
- Class III

AMMX: macho-macho (M-M).
AFMX: hembra-macho (H-M).
AFFX: hembra-hembra (H-H).

AMMX: male-male (M-M).
AFMX: female-male (H-M).
AFFX: female-female (H-H).

**CODIGO
CODE**

CODIGO CODE	DIAMETROS DISPONIBLES AVAILABLE DIAMETERS
050	1/2"
075	3/4"
100	1"
125	1 1/4"
150	1 1/2"
200	2"
250	2 1/2"
300	3"
350	3 1/2"
400	4"

CODIGO CODE	LONGITUD FLEXIBLE LENGTH	FLEXIBLE LENGTH
06	6"	152
08	8"	203
10	10"	254
12	12"	305
14	14"	356
16	16"	406
18	18"	457
20	20"	508
24	24"	610
26	26"	660
28	28"	711
30	30"	762
34	34"	864
36	36"	914



USO

En instalaciones conduit en áreas peligrosas para:

- Puntos en los que la instalación de tubería rígida doblada es muy difícil debido a restricciones de espacio.
- Absorber la vibración causada por equipos como Motores, Bombas, etc.

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

- Disponible con terminales macho-macho, hembra-macho o hembra-hembra.
- Los terminales hembra se forman con una unión universal H-H.
- Diseño de la parte flexible resistente a presión de explosión.
- **Malla de revestimiento (exterior):** Acero inoxidable.
- **Tubo interior:** Acero inoxidable.
- **Terminales (extremos):** Tubería de acero inoxidable AISI 304

ACABADO

- **Exterior:** Natural.
- **Interior:** Natural.

ROSCAS

- Tipo NPT hembras.

DIMENSIONES ESTANDAR : Desde 1/2" x 6"