

SPD

NIPLES

CLASE I, DIV 1 Y 2, GRUPOS C – D; CLASE II, GRUPOS E-F-G; CLASE III



Para extensiones, empalmes y derivaciones en una instalación conduit.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en tubería de acero IMC.
- Acabado cincado electrolítico.
- Rosca NPT desde 1/2" hasta 4".
- Disponible 3 tipos de tiples: cerrado, corto y largo, otras dimensiones a solicitud del cliente.



DE ACUERDO A

- NEMA 7
- UL1203
- NTC 3229
- NEC

Reducciones conduit

Creación de las referencias

Puedes **armar referencias iniciando por SPD y concatenando cada selección** en las tablas a continuación, por ejemplo:

SPD-N-050-400 = SPD Niple largo, diámetro 1/2", longitud 2"

1. Tipo

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Niple cerrado	SPDC
Niple corto	SPDS
Niple largo	SPDN

2. Códigos diámetro

DIÁMETRO DISPONIBLE (pulg)	CÓDIGO
1/2"	50
3/4"	75
1"	100
1 1/4"	125
1 1/2"	150
2"	200
2 1/2"	250
3"	300
4"	400

3. Códigos longitud

Nota: Solo para niple largo (SPDN) se especifica longitud.

LONGITUD (pulg)	CÓDIGO
2"	200
3"	300
4"	400
6"	600