

SXB

REDUCCIONES CONDUIT

CLASE I, DIV 1 Y 2, GRUPOS C – D; CLASE II, GRUPOS E-F-G; CLASE III



Para reducir los diámetros de acceso a cerramientos o para conectar tubería de diferente diámetro. Diferentes combinaciones de los accesos.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en aluminio con bajo contenido de hierro y cobre o en acero.
- Acabado natural (aluminio), acabado cincado (acero).
- Roscas NPT de 1/2 pulgada hasta 6 pulgadas.

DE ACUERDO A

- NEMA 7
- UL1203
- NTC 3229
- NEC
- IEC 60079

Reducciones conduit

Creación de las referencias

Puedes **armar referencias iniciando por SXB y concatenando cada selección** en las tablas a continuación, por ejemplo:

SXB-RB-100-050 = SXB Tipo Bushing M-H, diámetro mayor 1", diámetro menor 1/2"



Tipo copa



Tipo acople



Tipo HUB



Tipo Bushing

1. Tipo

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tipo Bushing. Diámetro mayor: macho, menor: hembra.	RB
Reducción tipo copa. Rosca hembra en los dos extremos.	RC
Reducción tipo HUB. Diámetro mayor: hembra, menor: macho	HM
Reducción tipo acople. Rosca macho en los dos extremos.	MM

2. Códigos diámetro mayor

DIÁMETRO MAYOR	CÓDIGO
3/4"	75
1"	100
1 1/4"	125
1 1/2"	150
2"	200
2 1/2"	250
3"	300
4"	400

3. Códigos diametro menor

DIÁMETRO MENOR	CÓDIGO
1/2"	50
3/4"	75
1"	100
1 1/4"	125
1 1/2"	150
2"	200
2 1/2"	250
3"	300