Ver en web

SPF

ACCESORIOS PARA TUBERÍA

UNIONES ERICSON

En instalaciones conduit para:

- Empalmar tubería conduit rígida, pesada o extrapolada.
- Evita la necesidad de mover o girar la tubería en el momento del ensamble.
- Agiliza el proceso de instalación.
- Nota: Se puede usar en áreas clase I, Div 1&2, grupo C y D; clase II, Div, 1&2, grupo E, F y G en instalaciones eléctricas recubiertas con concreto para sellado permanente.

CARACTERÍSTICAS Y MATERIAL

- Unión sellada al concreto.
- Las uniones de diámetro de 1/2 hasta 1" se fabrican en acero.
- Las unions de diámetro de 1 1/4" hasta 6" se fabrican en fundición de hierro nodular.

ACABADO

- Cincado Electrolítico.

DISEÑO

ROSCAS

Las roscas que ajustan con el tubo conduit son NPT.

OPCIONALES

- Uniones Ericson en fundición de aluminio libre de cobre en diámetro de ½" a 6" para ser instaladas en aplicaciones recubiertas con concreto.
- Acabado de pintura electrostática.

REFERENCIAS

DIÁMETRO (PULGADAS)	ACERO / STEEL	HIERRO NODULAR / IRON	ALUMINIO / ALUMINUM
1/2"	SPFERIC050		SPFERICA050
3/4"	SPFERIC075		SPFERICA075
1"	SPFERIC100		SPFERICA100
1-1/4"		SPFERIC125	SPFERICA125
1-1/2"		SPFERIC150	SPFERICA150
2"		SPFERIC200	SPFERICA200
2-1/2"		SPFERIC250	SPFERICA250
3"		SPFERIC300	SPFERICA300
4"		SPFERIC400	SPFERICA400
6"		SPFERIC600	SPFERICA600